


2 LOOP - INTERFACE, AKTIV, AX 140 MA FÜR DETECT 3004^{PLUS}

VdS Zulassung mit detect 3004^{plus}

DLI 3240PS X1

Art-Nr.: 32738



Mikroprozessorgesteuertes Loopinterface zum Einbau in die dc3004^{plus} für den unterbrechungsfreien und kurzschlussfesten Betrieb von 2 x 126 Komponenten der Serie Loop 3000.

- Betrieb der Loop 3000-Komponenten in Loop- oder Stichstruktur möglich
- 2-Draht-System-Loop mit bis zu 3500 m Looplänge.
- Einfache und flexible Installation sowie Initialisierung über automatische und manuelle Adressiermöglichkeiten
- Integriertes RS-232-Interface für die einfache Analyse der Loopteilnehmer, die Voreinstellung von Funktionalitäten und Inbetriebnahme des Loop 3000
- 8 integrierte frei programmierbare Open-Collector-Alarmausgänge
- 2 integrierte Open-Collector-Alarmausgänge für die Programmierung von Sammelfunktionen
- Umfangreiche Service- und Analysefunktionen über I-Check-Software

Technische Daten

Versorgungsspannung	20 V bis 32 V DC über detect 3004 ^{plus} bereitgestellt
Notstromversorgung	über detect 3004 ^{plus}
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %
Abmessungen (H x B x T)	140 mm x 140 mm x 30 mm
Gewicht	200 g
Normen	EN 54-2, EN 54-17
VdS-Anerkennung	mit detect 3004 ^{plus}