


## KARTA 2 PĘTLI ADRESOWALNYCH, 2X140 MA DLA CENTRALI DETECT

DLI 3240PS X1

3004plus VdSz 3004plus

Numer katalogowy: 32738



Sterowany mikroprocesorowo moduł interfejsu 2 pętli adresowalnych do centrali detect 3004plus, maksymalnie 126 elementów adresowalnych na pętlę loop 3000.

- Współpraca z urządzeniami serii loop3000 pracujących w pętli lub linii adresowalnej
- 3.500 m długość petli dla przewodu jednoparowego
- Łatwy i elastyczny montaż oraz incjalizacja poprzez aytomatyczne i reczne adresowanie
- Zintegrowany interfejs RS232 do analizy, monitorowania i uruchomienia petli Loop3000
- 8 wyjść typu „kolektor otwarty“
- 2 zintegrowane wyjścia typu „kolektor otwarty“ dla sygnałów alarmu i usterki
- Obsługa narzędzia serwisowego do uruchamiania pętli i szukania jej usterek za pomocą oprogramowania I-Check
- Kompleksowa obsługa i analiza funkcji za pośrednictwem oprogramowania I-Check

## Dane techniczne

Napięcie zasilania	20 do 32 V DC zasilanie z centrali
Zasilanie awaryjne	Poprzez centralę
Temperatura robocza	-5°C do +40°C
Wilgotność	5% do 95%
Wymiary (H x B x T)	140 mm x 140 mm x 30 mm
Waga	200 g
Certyfikaty	EN 54-2, EN 54-17
Certyfikat VdS	z 3004plus