

EDELSTAHLSÄULE K5, HOHLSÄULE (VdS) MIT DECKELÜBERWACHUNG

VdS Zulassung G110018

EdelstahlSäule K5

Art-Nr.: 33525



Schnellmontage-Hohlsäule mit Deckelüberwachung für KRUSE FSD basic und maxi. Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung, in einer Wandstärke von 3 mm. Zur Anwendung bei schwierigen Einbaubedingungen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern. Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ oberhalb des FSD zur besseren Montage.

- Zur freistehenden Montage des FSD und FSE
- Hohlsäule (VdS) mit Deckelüberwachung
- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz
- Seitlich abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser
- Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss
- Anschlussdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus
- Umfangreiches Montagematerial
- FSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert
- Alternativ auch im Werkstoff V4A (1.4404) lieferbar
- Sondervarianten mit VdS-Anerkennung sowie Beschriftung und RAL-Lackierung auf Anfrage
- Einfache Montage durch chemische Anker

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T)	1295 x 350 x 237mm
Gewicht	44 kg
VdS-Anerkennung	G110018
Bemerkungen	Optionales Zubehör: Blitzleuchte, Ankerplatte, Orientierungsleuchte FW und Regenschutz