

# PL 3305 0



## RAUCHMELDER OPTISCH

Optischer Rauchmelder für Loop 3000 zur Brandfrüherkennung und -meldung. Das Modell nutzt zwei optische Sendedioden nach EN 54-7, eine für die Rauchmessstrecke und eine für die Verschmutzungsmessstrecke. Ein bidirektionaler Isolator nach EN 54-17 ist integriert. Das hochglanzpolierte, leicht gefärbte Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten Scheibe. Im Zusammenspiel mit der dezenten Gitterstruktur wird daraus ein Eyecatcher der sicheren Art.

### Die Funktionen des PL 3305 0 im Überblick:

- Integriertes professionelles Rauchmesssystem mit höchster Sicherheit
- Erkennt Verschmutzungen exakt über eine weitere, unabhängige Messstrecke
- Melder-Empfindlichkeiten sind sowohl automatisch variabel anpassbar als auch frei programmierbar
- Steuerungsüberwachung für das Messkammersignal und die Loop 3000-Elektronik und dadurch höchste Intelligenz in der Auswertung
- Erlaubt eine automatische und manuelle Adressierung am Loop 3000

### Einsatzbereiche

- Industrie, Gewerbe, Verwaltung, Hotels, öffentliche Gebäude



weiss

silbern

